



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Safety light curtains XUSL
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoires de montage et fixation
Type d'accessoire / élément séparé	Pied de fixation
Accessoires associés	XUSL2E XUSL4E
Destination d'accessoire/ élément séparé	Colonne de fixation

Complémentaire

Température de fonctionnement	-30...55 °C -30...55 °C
Température ambiante pour le stockage	-30...70 °C -30...70 °C
Composition du kit	2 plaque(s)
Column height	47 mm
Hauteur protégée	47 mm
Poids	2,2 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	2,767 kg
Hauteur de l'emballage 1	16 cm
Largeur de l'emballage 1	24 cm
Longueur de l'emballage 1	31,5 cm
Type d'emballage 2	P06

Nb produits dans l'emballage 2	15
Poids de l'emballage 2	50,005 kg
Hauteur de l'emballage 2	80 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie