

ZCE65

limit switch head ZCE - side steel roller plunger
vertical



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	ZCE
Type de tête	Tête de piston
Accessoires associés	XCKD XCMD XCKT XCKP
Corps à associer	ZCP27 ZCP39 ZCMD21C12 ZCD31 ZCT25G11 ZCMD61M12 ZCD29 ZCT26N12 ZCMD41L2 ZCT21P16 ZCP28 ZCD35 ZCMD81L1 ZCT28P16 ZCP21M12 ZCP35 ZCMD25L2 ZCT25P16 ZCMD41L5 ZCD21M12 ZCMD21L08R12 ZCD26 ZCMD21L08U78 ZCT26P16 ZCT21N12 ZCMD39L5

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

ZCMD41L1
 ZCP29M12
 ZCMD21M12
 ZCMD21L2
 ZCT28G11
 ZCD39
 ZCT21G11
 ZCMD29L1
 ZCMD39L1
 ZCMD39L2
 ZCMD29C12
 ZCMD21L1
 ZCD28
 ZCP31
 ZCP26
 ZCMD81L5
 ZCMD25L5
 ZCMD29L2
 ZCMD37L5
 ZCD27
 ZCT25N12
 ZCMD21L5
 ZCT27N12
 ZCP29
 ZCP37
 ZCD37
 ZCP25
 ZCMD29L5
 ZCMD69C12
 ZCMD61C12
 ZCT27P16
 ZCD25
 ZCMD25L1
 ZCMD81L2
 ZCT28N12
 ZCT27G11
 ZCD21
 ZCD29M12
 ZCP21
 ZCMD37L1
 ZCT26G11
 ZCMD37L2

Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Poussoir à galet latéral rappel de ressort métal (avec galet vertical)
Type d'approche	Approche verticale, 2 directions

Complémentaire

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Sans

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,057 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,170 dm
Largeur de l'emballage 1	0,500 dm
Longueur de l'emballage 1	0,320 dm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
-----------------------------------	-----------------------

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------