

Fiche produit

Caractéristique

9036GG2

float switch - open tank - NEMA 1 -
pedestal mounted - 2 NC DPST-DB
contacts



Principale

gamme de produits	Square D Pumptrol
fonction produit	float switch
fonction de l'appareil	open tank heavy duty
nom abrégé de l'appareil	9036G
application spécifique du produit	liquid level control
type de circuit	circuit de puissance
quantité par lot	lot de 1
type d'emballage	individuel

Complémentaires

destination du produit	for open tank or sump
montage de l'appareil	pedestal
nombre d'entrée de câble	3 knock-outs for 1/2" conduit UL 508
description des contacts	2 O à action brusque DPST-DB Form YY
fluide contrôlé	eau douce @ specific gravity of 0.85 in or higher eau de mer @ specific gravity of 0.85 in or higher huile hydraulique @ specific gravity of 0.85 in or higher fluide corrosif @ specific gravity of 0.85 in or higher
puissance moteur kW	1.5 kW 2 hp @ 115 V AC monophasé 2.2 kW 3 hp @ 115 V AC 3 phases 2.2 kW 3 hp @ 230 V AC monophasé 3.7 kW 5 hp @ 230 V AC 3 phases 0.75 kW 1 hp @ 460 V AC 3 phases 0.75 kW 1 hp @ 475 V AC 3 phases 0.18 kW 0.25 hp @ 32 V DC 0.37 kW 0.5 hp @ 115 V DC 0.37 kW 0.5 hp @ 230 V DC 3.7 kW 5 hp @ 460 V AC monophasé 3.7 kW 5 hp @ 475 V AC monophasé
raccordement électrique	borniers à vis-étrier 10 AWG
opération du contact	contacts close on liquid rise
float movement	variable adjustable
float position	any
float rod angle	verticale

force down to trip	27 ozf long lever 39 ozf short lever
force up to trip	21 ozf long lever 33 ozf short lever
protection contre les courts-circuits	20 A cartouche fusible gG
signalisation locale	sans
matière du boîtier	noryl thermoplastic resin or equivalent
position de montage	vertical position only
durée de vie électrique	100 cycle @ 60 cyc/mn
durée de vie mécanique	300 cycle
type de bornier	4 bornes
vitesse de commande	60 cyc/mn
[Ui] tension assignée d'isolement	575 V UL 508
poids	2.17 lb(US)
description des bornes ISO n°1	line-load-load-line
factory modification	sans
composition du kit	float switch rod and float are to be choosen in accessories

Environnement

normes	CE UL 508
température de fonctionnement	-22...220 °F
température ambiante pour le stockage	-22...220 °F
tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1 UL 50
certifications du produit	UL listed file E12158 CSA file LR25490

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1150 -
REACH	Reference contains SVHC above the threshold -
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Disponible

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------