

Fiche d'informations techniques


Lampes DEL Design



Date : _____ Nom du distributeur : _____
Date de réception du projet : _____ Client # : _____
Nom/numéro du projet : _____ Nom de l'utilisateur final : _____

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande : 67608
Description : P20/7W/40K/45/DESIGN/STD
CUP : 69549676084
Qté par caisse : 10/60



LHTM: 3 11/32" (85 mm) Dia. : 2 15/32" (63 mm)

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

Type : PAR20
Culot : E26
Matériel : Verre
Type de lentille : Claire

PERFORMANCES

Watts (W) : 7
Volts (VCA) : 120
Température de couleur (K)¹ : 3 000
Vie L70 (h) : 25 000
Lumens (lm)² : 500
Lumens par watt (lm/W) : 71
Équivalent traditionnel : 50
IRC : 80
Faisceau (°) : 45
CBCP (cd) : 520
DHT (%) : 55
Fréquence (Hz) : 60
Facteur de puissance : 0.88
Température de fonctionnement : -20°C à 45°C (-4°F à 113°F)

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %

² Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %

LISTES DE GRADATEURS COMPATIBLES

Legrand	RH703PTUTC
Cooper	SLC03P
Leviton	6615, IPL06, 6674, DSL06-1LZ, IPE04-1LZ, DDMX1
Lutron	PD-6WCL,RRD-6NA, DVCL-153P, CTCL-153P, DVCL-253P, AYCL-253P, DVRP-253P, SELV-300P, MACL-153P,



Qté	Description	Prix

J'accepte les spécifications de la configuration de la lampe mentionnée ci-dessus.

Nom : _____
Compagnie : _____
Signature : _____

Date : _____

Ce matériel d'éclairage est conforme à la norme canadienne NMB-005 pour utilisation dans des applications résidentielles.
Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.