

Fiche produit

Caractéristique

RPZF2

embase pour relais de puissance - Zelio
RPZ - avec contacts mixtes - borne à vis



Principale

gamme de produits	Zelio Relay
fonction produit	socle
disposition des contacts	mixte
compatibilité produit	plug-in relay RPM (2 OF)
forme des broches	plat
nom abrégé de l'appareil	RPZ
vente par quantité indivisible	10

Complémentaires

[Ith] courant thermique conventionnel	15 A
[Ue] tension assignée d'emploi	< 250 V
couple de serrage	<= 1 N.m (M3.5 vis)
mode de fixation	avec vis monté sur panneau clip-on monté sur rail DIN symétrique 35 mm
marquage	CE
largeur	30 mm
poids	0.054 kg

Environnement

mode de raccordement	- borniers à vis-étrier, souple câble avec embout 1 x 0,25...2 x 1 mm ² / AWG 22...AWG 17 - borniers à vis-étrier, rigide câble sans embout 1 x 0,5...2 x 1,5 mm ² / 4 x 1,5 mm ² + 2 x 1 mm ² + 2 x 0,14 mm ²
normes	IEC 61984
certifications du produit	CSA UL
température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
température de fonctionnement	-40...55 °C
degré de protection IP	IP20 conformément à EN/IEC 60529
tenue diélectrique	2500 V

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------