



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Safety light curtains XUSL
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoires de protection
Type d'accessoire / élément séparé	Écran de protection
Accessoires associés	XUSL.E...46
Destination d'accessoire/ élément séparé	Rideau photoélectrique de sécurité (type 4) Rideau photoélectrique de sécurité (type 2)
Hauteur	495 mm
Quantité par lot	Lot de 4

Complémentaire

Matière	Polycarbonate
Coefficient de réduction de la distance de détection	0.97 Sn
Poids	0,2 kg

Environnement

Résistance aux agents chimiques	Résistant aux acides inorganiques dilués Résistant aux solutions aqueuses Résistant aux alkalis Résistant aux détergents et détersifs
Température de fonctionnement	-10...55 °C -10...55 °C
Température ambiante pour le stockage	-25...70 °C -25...70 °C

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,200 kg
Hauteur de l'emballage 1	1,400 dm

Largeur de l'emballage 1	2,000 dm
Longueur de l'emballage 1	6,100 dm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie