



## Principal

|                                |                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction produit               | Bobine                                                                                                                  |
| Accessoires / Pièces détachées | Class 8502 type SG contactor<br>Class 8903 type SY/SX lighting contactor<br>Class 8910 type SYD368 (series A) contactor |

## Complémentaire

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Taille NEMA                          | 5                                |
| [Ue] tension assignée d'emploi       | 120 V AC 60 Hz<br>110 V AC 50 Hz |
| Consommation moyenne à l'appel en VA | 2970 VA                          |
| Consommation moyenne en VA           | 212 VA<br>250 VA                 |
| Hauteur                              | 140,5 mm                         |
| Largeur                              | 101,2 mm                         |
| Profondeur                           | 45,3 mm                          |

## Emballage

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 1,193 kg  |
| Hauteur de l'emballage 1  | 10,414 cm |
| Largeur de l'emballage 1  | 14,478 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 15,748 cm |

## Offre de la durabilité

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Directive RoHS UE | Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE |
|-------------------|--------------------------------------------------|