



Principal

Gamme de produits	XR et XF
Fonction produit	Interrupteurs de surcourse
Nom abrégé de l'appareil	XF9
Type de circuit	Circuit de puissance
Application spécifique du produit	Sécurité de l'équipement de levage
Matière	Sheet steel: enclosure
Type d'unité de commande	Verrouillage manuel
Nombre de pôles	3
[Ie] courant assigné d'emploi	AC-3, Ie = 115 A Schéma tripolaire

Complémentaire

Remise à zéro	Réinitialisation manuelle
Mouvement d'attaque	Accès horizontal et vertical
Description des contacts	Sans bloc de contact auxiliaire
Fonctionnement des contacts	À action brusque
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe	200 Aà -25...40 °C Schéma tripolaire
[Ui] tension assignée d'isolement	660 V conformément à IEC 158-1 660 V conformément à IEC 947-4 660 V conformément à VDE 0110 gr C 600 V conforming to CSA C22.2 No 14
Pouvoir assigné de coupure	1100 kAà 500 V Schéma bipolaire conformément à IEC 158-1 900 kAà 660 V Schéma bipolaire conformément à IEC 158-1
Section de câble	1 rigide câble 95 mm² avec 2 rigide câble 95 mm² avec
Entrée de câble	2 entrées avec presse-étoupe No 36
Poids	26 kg

Environnement

Normes	VDE 0660 IEC 158-1 NF C 63-110 IEC 947-4
--------	---

Certifications du produit	CSA
Traitement de protection	TC
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Degré de protection IP	IP43 conformément à EN/IEC 60529

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	25,67 kg
Hauteur de l'emballage 1	42 cm
Largeur de l'emballage 1	46 cm
Longueur de l'emballage 1	62 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------