

Fiche produit

Caractéristique

CH362DSWC

60A 3P Type4/4X 600V Heavy Duty
Fusible Safety Switch, Window, Crouse-
Hinds



Principale

gamme de produits	Square D
fonction produit	Receptacle Switch
destination du produit	wiring connection APJ6485 Crouse-Hinds Arktite
[In] courant nominal	60 A
tenue à l'environnement NEMA	NEMA 3/3R/4/4X/5/12 stainless steel 304
puissance moteur hp	30 hp 480 V AC 50 hp 600 V AC
type de sectionneur	fusible disconnect
courant de court-circuit	10 kA <= 200 kA
montage de l'appareil	sailie
nombre de pôles	3
nombre de phases réseau	3 phases
raccordement électrique	réceptacle
certifications du produit	CSA
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V AC/DC
jauge AWG	AWG 12...AWG 2 (aluminium) AWG 14...AWG 2 (cuivre)
configuration du câblage	4 fils

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1313 -
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques