



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Cabling components
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de câblage
Type d'accessoire / élément séparé	Connecteurs pré-câblés
Nom de gamme	Application

Complémentaire

Raccordement électrique	Connecteur femelle droit M12, 4 broches
Fixation de la borne	Vissé
Matière de la bague	Métal
LED d'état	Sans
Longueur de câble	5 m
Diamètre extérieur du câble	5,9 mm
Composition du câble	4 x 0,34 mm ²
Matière de l'isolant du fil	PUR (câble blindé)
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V AC 300 V DC
[In] courant nominal	4 A
Résistance de contact	5000 µΩ
Résistance d'isolement minimum	1 GΩ
Poids	0,35 kg

Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP67 IP65
Température de fonctionnement	-25...80 °C statique
Température ambiante pour le stockage	-25...80 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	232 g
Hauteur de l'emballage 1	3,6 cm
Largeur de l'emballage 1	18,3 cm
Longueur de l'emballage 1	17,9 cm
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	20
Poids de l'emballage 2	4,896 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui