



### Principales

Gamme de produits	Plateforme d'automatisme Modicon M340
Type de produit ou de composant	Module de comptage
Nombre de canaux	8
Fréquence de comptage	≤ 10000 Hz
Nombre d'entrées	2 mode simple 3 mode spécial à deux phases
Compatibilité de l'entrée	Capteur de proximité à 2/3 fils 19.2...30 V Codeur incrémental avec sorties push-pull 10 à 30 V Totem pole
Tension d'entrée	24 V CC type 3
Température de fonctionnement	0...60 °C
Traitement de protection	TC

### Complémentaires

Fonctions de comptage	Comptage de compteur de 32 bits Comptage en boucle (module) Compteur haut/bas Compte à rebours Fréquence-mètre Événements de compte
Temps de cycle	5 ms
Isolation entre bus et terre	1500 V pendant 1 min.
Types d'entrée	À grande vitesse
Limites de la tension d'entrée	30 V
Courant en entrée	> 2 mA à 11 V
Tension état 1 garanti	11...30 V
Courant état 1 garanti	6 mA
Tension état 0 garanti	< 5 V
Courant état 0 garanti	< 1.5 mA
Raccordement électrique	1 connecteur 20 broches
Consommation électrique	80 mA 24 V CC détecteur 200 mA 3,3 V CC Bus
Format du module	Standard
Masse du produit	0.113 kg

### Environnement

Humidité relative	10...95 % sans condensation
Degré de protection IP	IP20
RoHS EUR date de conformité	0722
RoHS EUR status	Conforme

### Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------