

Principal

Gamme de produits	OsiSense XU
Nom du détecteur	XUF
Portée nominale	0,075 m XUFZ03 axial 0,075 m XUFZ04 frontal 0,075 m XUFZ05 latéral 0.15 m
Type d'embout	, sans embout de câble

Complémentaire

Type de détecteur électronique	Détecteur photo-électrique polarisé
Forme du capteur	Dessin de la fibre
Destination du produit	XUDA
Type de fibre optique	PMMA
Matériau de gaine	PE
Système de détection	Barrière lumineuse
Utilisation de la fibre optique	Application générale
Longueur de fibre optique	10 m
Diamètre extérieur	2,2 mm
Rayon de courbure minimum	25 mm
Âme de la fibre optique	1 x Ø 1 mm
Poids	0,02 kg

Environnement

Température de fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...80 °C
Tenue aux vibrations	+/-1,5 mm (f= 10...55 Hz) conformément à CEI 60068-2-6 7 gn (f= 10...55 Hz) conformément à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn (durée = 11 ms) conformément à CEI 60068-2-27
Degré de protection IP	IP64 conformément à CEI 60529 IP641 conformément à NF C 20-010

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	78 g
Hauteur de l'emballage 1	2,6 cm
Largeur de l'emballage 1	13,6 cm
Longueur de l'emballage 1	18,5 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------