



Principal

Fonction produit	Disjoncteur
Gamme de produits	PowerPact H
Trip Unit Type	Électronique, standard, Micrologic 3.2 S, LSI
Codification du pouvoir de coupure	L

Complémentaire

[In] courant nominal	150 A
Number of Poles	3P
Interrupt Rating	125 kAà 240 V AC 100 kAà 480 V AC 50 kAà 600 V AC
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V AC
Continuous current rating	80 %
Mode d'installation	I-Line
Raccordement électrique	I-Line connection line Lugs load
Wire Gauge	AWG 14...AWG 3/0 aluminium/copper
Couple de serrage	5 N.m pour 2,5...95 mm ² (de AWG 14 à AWG 3/0)
Phase	ABC
Hauteur	247,14 mm
Largeur	113,79 mm
Profondeur	110,74 mm

Environnement

Certifications du produit	CSA CCC
---------------------------	------------

CEI
Listé UL
CE

Température de fonctionnement

40 °C

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)

3,629 kg

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre

Produit Green Premium

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

Directive RoHS UE

Conforme
[Déclaration RoHS UE](#)

Sans mercure

Oui

Information sur les exemptions RoHS

[Oui](#)

Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil de circularité

[Informations de fin de vie](#)

Sans PVC

Oui