



NAME:

TYPE:

DATE:

NOTES:

SPECIFICATIONS
LUMINAIRE:

Boîtier en aluminium moulé anticorrosion peint en bronze foncé pour une durabilité accrue.

La lentille prismatique en polycarbonate résistant aux chocs permet de réduire l'éblouissement.

La tête de la lampe DEL est isolée du transformateur (driver). Celui-ci est logé dans l'arrière du boîtier, permettant une durée de vie accrue.

La lentille est scellée pour la protéger de l'humidité, de la saleté et des insectes.

Équivalences pour le remplacement de luminaires aux halogénures :

- OS1800 = 150 W
- OS1850 = 250 W

Les DEL conservent un rendement lumineux de 70 % à 100 000 heures de durée de vie.

INSTALLATION:

Se monte facilement sur une boîte de jonction encastrée. Pour un montage en surface, les points d'entrée de conduit sont prévus.

- Trois (3) points d'entrée de conduit fileté de 1/2" d'accès facile.
- Le boîtier est doté d'une porte à charnière pour une installation mains-libres.

DONNÉES
ÉLECTRIQUES:

La DEL éco-énergétique garantit un rendement lumineux élevé, à faible consommation :

- OS1800 = 4050 Lumens / 35 watts
- OS1850 = 6150 Lumens / 57 watts

Ce modèle est offert avec un transformateur (driver) de 120-277 V.

Certifié pour installation à l'extérieur, à une température ambiante minimale de -40° C.

 TEMPÉRATURE
DE COULEUR:

4K

 TEMPÉRATURE
FONCTIONNEMENT:

-40°C + 40°C

IRC:

80+

FLUX LUMINEUX:

4050LM

WATTAGE:

35W

 DURÉE DE VIE
DES DEL :

100,000 heures

GARANTIE:

5 ans

VOLTAGE:

120-277V


 REMPLACEMENT
HM :

150W

APPLICATIONS

Le luminaire canopée DEL haute performance (éclairage de garage) procure un éclairage de sécurité et d'usage général pour les applications commerciales intérieures et extérieures. Avec son design classique et sa puce DEL la plus récente, sa technologie de dissipation thermique et de driver, ce luminaire canopée DEL vous permet de moderniser votre éclairage aisément.

DIMENSIONS



CERTIFICATIONS



GUIDE DE COMMANDE

SÉRIE OS1800

Série

OS1800LED-CG

Fini

DB Bronze Foncé

Notes:

Configurez le produit avec les options en **GRAS** : Ex: **OS1800LED-CG-DB**