



Principal

Gamme	TeSys
Fonction produit	Modules de temporisation série
Nom abrégé de l'appareil	LA4DT
Description des pôles	3P
Accessoires associés	LC1D09 à D65A LC1D80 à D150

Complémentaire

Emplacement de montage	Supérieur
[Uc] control circuit voltage	24...250 V AC 50/60 Hz 24...250 V c.c.
Plage de tension du circuit de commande	Par contact mécanique: 0,8 à 1,1 Uc
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V conformément à IEC 60947-1
Mode de raccordement	Télécommande: connecteur 1 câble(s) 1 mm ² souple avec Télécommande: connecteur 1 câble(s) 1 mm ² rigide avec Télécommande: connecteur 2 câble(s) 2,5 mm ² souple sans Télécommande: connecteur 2 câble(s) 2,5 mm ² rigide sans
Durée de vie électrique	30 Mcycles
Type de minuterie	Établissement
Plage de temporisation	0.1...2 s
Temps de reset	150 ms pendant la temporisation 50 ms après temporisation
Signalisation locale	Une DEL s'allume pendant la temporisation
[Ures] tension résiduelle	3,3 V
Poids	0,04 kg

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Environnement

Normes	IEC 60255-5
Certifications du produit	UL CSA
Degré de protection IP	IP2x conformément à VDE 0106
Traitement de protection	TH conforming to IEC 60068
Température de fonctionnement	-25...55 °C
Température ambiante autour de l'appareil	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...80 °C
Type de protection	Intégré par varistance
Dissipation thermique	2 Wà 50/60 Hz
Immunité aux micro coupures	10 ms pendant la temporisation 2 ms après temporisation

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	42 g
Hauteur de l'emballage 1	4,4 cm
Largeur de l'emballage 1	4,6 cm
Longueur de l'emballage 1	4,8 cm
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	70
Poids de l'emballage 2	3,196 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------