



Principales

Gamme de produits	Harmony XALD
Type de produit ou de composant	Boite à boutons vide
Nom abrégé d'appareil	XALD
Destination du produit	Pour unités de signalisation et de contrôle XB5 Ø 22 mm
Nombre de découpes	3 découpes
Couleur de la base du boîtier	Gris clair RAL 7035
Couleur du capot	Gris foncé RAL 7016
Matière	Polycarbonate
Degré de protection IP	IP65 IEC 60529

Complémentaires

Variante de construction	Pour montage par le client
Entrée de câble	2 Masques pour entrée de câble ≤ 14 mm 2 Masques pour presse-garniture de câble Pg 13 et ISO M20 ≤ 12 mm
Masse du produit	0.238 kg
Tenue au nettoyeur haute pression	7000000 Pa 55 °C 0,1 m

Environnement

Traitement de protection	TH
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II IEC 60536
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Degré de protection IK	IK03 EN 50102
Normes	CSA C22-2 No 14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508
Certifications du produit	CSA UL
RoHS EUR date de conformité	3Q2008
RoHS EUR status	Sera conforme

Garantie contractuelle

Periode	18 mois
---------	---------