

Fiche produit

Caractéristique

NSYCRN43150

Spacial CRN plain door w/o
mount.plate. H400xW300xD150 IP66
IK10 RAL7035..



Principales

gamme	Spacial
nom du produit	Spacial CRN
fonction de l'appareil	polyvalent
fonction produit	enveloppe compact
hauteur nominale de l'enveloppe	400 mm
largeur nominale de l'enveloppe	300 mm
profondeur nominale de l'enveloppe	150 mm
type d'accessoire d'installation	montage mural
composition de l'appareil	corps 1 plaque passe-câbles 1 porte 1 verrou 1
type de porte	pleine
type de châssis plein	sans châssis plein

Complémentaires

particularité de variante	côtés conçus à partir d'une seule section pliée soudé à l'arrière avec double profil formant une zone étanche
nombre de portes	1 face avant
ouverture de porte	réversible 120 °
type de verrou	verrou double bar 3 mm
type de plaque passe-câbles	standard
accessibilité	avant
pièces amovibles	porte par charnières plaque passe-câbles par vis
matière	acier pour corps
finition de surface	poudre époxy-polyester
couleur	gris RAL 7035
normes	CEI 62208
certifications du produit	cUL UL

Environnement

degré de protection IP	IP66 se conformer à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK10, conformément à IEC 62262

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	se conformer - depuis 0940 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Available
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques