

# Fiche produit

## Caractéristique

# NSYTRR22

Borne à ressort - passant - 2 points - 2,5 mm<sup>2</sup> - gris



## Principale

gamme	Lineryg
nom du produit	Lineryg TR
fonction produit	borne
nom abrégé de l'appareil	TRR
type de bornier	passant
nombre de points multiples de connexion	1
mode d'installation	encliquetable
section nominale	2.5 mm <sup>2</sup>
longueur	48.5 mm
couleur	gris
quantité par lot	lot de 50

## Complémentaires

largeur	5.2 mm
hauteur	36.5 mm
mode de raccordement	1x borne à ressort : en amont 1x borne à ressort : en aval
nombre de bornes	2
position du raccordement	haut
nombre d'entrée mesure	2
section de câble	0.08...2.5 mm <sup>2</sup> , souple sans 0.08...4 mm <sup>2</sup> , rigide
longueur de dénudage des fils	10 mm
type d'outil	raccordement : tournevis plat déconnexion : tournevis plat
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V CSA 800 V conformément à EN/IEC 60947-7-1 600 V cURus
[Ie] courant assigné d'emploi	20 A CSA 24 A conformément à EN/IEC 60947-7-1 20 A cURus
matière	polyamide 6/6 (boîtier isolant)
perte diélectrique	0.01 à 1 MHz conformément à IEC 60250 0.01 à 1 MHz conformément à VDE 0303-T4
constante diélectrique	3.7 à 1 MHz

résistivité	10000 MΩ.m conformément à IEC 60093 10000 MΩ.m conformément à VDE 0303-T30
résistance de surface	1000 GΩ conformément à IEC 60093 1000 GΩ conformément à VDE 0303-T30
résistance à ramper	500 CTI (> 400 kB) conformément à IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) conformément à VDE 0303-T30
tenue à la flamme	V0, épaisseur 0.8 mm conformément à UL 94
poids	5.6 g
compatibilité de gamme	Prisma - G Prisma - P Prisma - PH Prisma - Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
accessoires associés	Enveloppes Spacial

## Environnement

certifications du produit	ATEX CSA cURus DNV GL LR VDE IEC-Ex EAC
tenue diélectrique	1000 V conformément à IEC 60243-1
température de fonctionnement	-40...130 °C conformément à IEC 60216-1 -40...130 °C conformément à VDE 0304-T21

## Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1052 -
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

## Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------