

Interrupteurs-sectionneurs, 30A  
600V AC, 3 pôles, sans fusible,  
boîtier NEMA 4X, éclairage LED

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [HBLDS3P](#)

Interrupteurs-sectionneurs, 30A 600V AC, 3 pôles, sans fusible,  
boîtier NEMA 4X, éclairage LED.

Caractéristiques

- Six highly visible integral phase identification LEDs for use on 3 Phase Y system
- LEDs provide secondary means of visual confirmation of make/break on all phases
- Cover cannot be removed with switch in the “ON” position
- Verification of opening of load side contacts
- Highly visible red handle can be locked in the OFF position as a method of compliance with OSHA Lockout/Tagout requirements
- Six DEL d’identification de phase intégrées très visibles pour une utilisation sur le système triphasé en Y
- Les DEL fournissent un moyen secondaire de confirmation visuelle de l’ouverture/fermeture de toutes les phases
- Le couvercle ne peut pas être retiré lorsque l’interrupteur est en position “ON”
- Vérification de l’ouverture des contacts côté charge
- La poignée rouge très visible peut être verrouillée en position “OFF” comme méthode de conformité aux exigences de verrouillage/étiquetage OSHA.

Général

|                         |                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Numéro de catalogue     | HBLDS3P                                                               |
| Couleur                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Gray</li><li>• Gris</li></ul> |
| Indicateur RoHS de l’UE | Contacter le fabricant                                                |
| Type de boîtier         | Type 4X, IP69k                                                        |
| Série                   | Non fusionné                                                          |
| Style                   | Usage intensif                                                        |
| Type                    |                                                                       |
| CUP                     | 783585365107                                                          |



Caractéristiques électriques

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Intensité nominale           | 30 A |
| Courant / Intensité nominale | 30 A |

Logistique

|                     |   |
|---------------------|---|
| Quantité de cartons | 1 |
|---------------------|---|

Documentation

- Catalogues - [WDK Catalog Full 2024](#)
- Dessin technique - [HBLDS3P AutoCAD Drawing](#)
- Dessins de vente - [WDK\\_HBLDS3P\\_DRAWING\\_PDF](#)
- Garantie - [Industrial & Commercial Products](#)
- Littérature - [Circuit-Lock® Motor Disconnects](#)
- Littérature - [Circuit-Lock® Disconnects with LED Indicators](#)
- Littérature - [Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities](#)
- Littérature - [Circuit-Lock® 30A Disconnects with LED Indicators](#)
- Littérature - [Safety Product Guide](#)
- Manuels d’installation - [WIRING\\_PD2790\\_PD1782\\_INSTALLINST](#)
- Page du catalogue - [WDK F-5 Catalog Page](#)
- Page du catalogue - [WDK F-11 Catalog Page](#)
- Page du catalogue - [WDK F-3 Catalog Page](#)
- Page du catalogue - [WDK F-17 Catalog Page](#)
- Page du catalogue - [WDK F-19 Catalog Page](#)
- Spécifications - [Wiring HBLDS3P Specification Sheet](#)
- Spécifications - [HBLDS3P](#)
- Spécifications - [HBLDS3P](#)
- Vidéo - [InSight Motor Disconnects](#)