



Des produits de qualité. L'excellence du service.

Boîte de jonction en polyester de type 4X avec couvercle en relief (couvercle opaque ou regard) *Série PJ*

Porte à charnière à piano avec verrous tournants



Panneau
Vendu
Séparément



Application

- Conçue pour abriter des instruments ou des commandes électriques, hydrauliques ou pneumatiques ou servir de boîte de jonction électrique ou de boîtier de câblage de raccordement.
- Offre une protection exceptionnelle lorsque l'équipement est nettoyé au boyau ou mouillé
- Idéale pour les applications haute température ou dans les environnements très corrosifs

Normes

- UL 508A, types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
- CSA, types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
- Conforme aux normes :
 - NEMA, types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
 - CEI 60529, IP66

Construction

- L'armoire en polyester moulé renforcé à la fibre de verre avec couvercle assorti peut être facilement poinçonnée, découpée ou forée.
- Des agents anti-UV améliorés offrent une protection contre l'altération atmosphérique.
- Des douilles filetées en laiton sont fournies pour le montage du panneau intérieur offert en option ou de matériel terminal. Quincaillerie d'assemblage incluse.
- Dispositifs de fermeture de porte « à verrou tournant » de type à levier en acier inoxydable.
- Les dispositifs de fermeture de porte peuvent recevoir un cadenas.
- Les armoires peuvent être dotées de regards en polycarbonate collé.
- La porte est montée sur une charnière à piano en acier inoxydable.
- Une garniture résistante à l'huile imperdable assure une étanchéité parfaite.
- Des douilles filetées en laiton sont fournies pour le montage de pattes de fixation à l'arrière de l'armoire.
- Des supports et la quincaillerie d'assemblage en acier inoxydable sont fournis pour le montage à l'arrière de l'armoire.
- Températures de service entre 130 °C et -40 °C (266 °F à -40 °F).
- Indice de protection de 6,78 J (5 pi-lb)
- Pour obtenir des renseignements sur la résistance à la corrosion, veuillez consulter le tableau présenté à la section Renseignements techniques.

Finition

- Les produits en polyester renforcé à la fibre de verre ont un fini gris.
- Les panneaux intérieurs offerts en option sont en acier avec revêtement en poudre blanc, en aluminium non fini ou en fibre de verre.

Accessoires

- Panneaux intérieurs supplémentaires
- Trousses de raccordement

- Panneaux pivotants
- Ensembles de quincaillerie de remplacement PJ/PJU/PCJ
- Contrôle de la température
- Trousse de montage sur poteau
- Pied de montage de remplacement en acier inoxydable PJ
- Accessoires généraux

New and improved PDF part drawing files with more detail now available.

Click part number in table below to access PDF, DXF, and STEP files.

Solid Cover Part No.	Window Cover Part No.	Enclosure			Optional Inner Panel		
		H	W	D	H	W	Part No.
PJ664RT	PJ664RTW	6.10	6.10	4.18	4.88	4.88	14R0505
PJ864RT	PJ864RTW	8.00	6.12	4.13	6.75	4.88	14R0705
PJ1084RT	PJ1084RTW	10.13	8.26	4.13	8.75	6.88	14R0907
PJ1086RT	PJ1086RTW	10.13	8.26	6.13	8.75	6.88	14R0907
PJ12106RT	PJ12106RTW	12.13	10.26	6.13	10.75	8.88	14R1109
PJ12124RT	PJ12124RTW	12.13	12.13	4.13	10.75	10.88	14R1111
PJ12126RT	PJ12126RTW	12.13	12.13	6.13	10.75	10.88	14R1111
PJ14126RT	PJ14126RTW	14.13	12.26	6.13	12.75	10.88	14R1311
PJ16148RT	PJ16148RTW	16.27	14.40	8.13	14.75	12.88	14R1513
PJ18168RT	PJ18168RTW	18.40	16.40	8.13	16.88	14.88	P1868
PJ20168RT	PJ20168RTW	20.00	16.00	8.13	18.44	14.44	P2068
PJ24208RT ¹	PJ24208RTW ¹	24.00	20.00	8.13	21.00	17.00	18P2117
PJ24248RT ¹	PJ24248RTW ¹	24.00	24.00	8.13	21.00	21.00	18P2121
PJ30248RT ¹	PJ30248RTW ¹	30.00	24.00	8.13	27.00	21.00	18P2721
PJ242010RT ¹	PJ242010RTW ¹	24.00	20.00	10.13	21.00	17.00	18P2117
PJ242410RT ¹	PJ242410RTW ¹	24.00	24.00	10.13	21.00	21.00	18P2121
PJ302410RT ¹	PJ302410RTW ¹	30.00	24.00	10.13	27.00	21.00	18P2721

Alternative inner panel options also available. ¹ Uses larger mounting foot.

Les données sont sujettes à changement sans préavis

© 2021. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.