



Principal

Fonction produit	Industrial Control Transformer
Power Rating	150 VA
Primary Voltage	240 x 480 V
Secondary Voltage	24 V
Type	TF

Complémentaire

Number of Phases	Monophasé
Power Rating	150 VA
Primary to Secondary Voltage	240 x 480 V: 24 V
Type de fusible	10,3 x 38 mm CC fusible in supérieur
Élévation de température	55 °C
Raccordement électrique	Borniers à vis-étrier

Environnement

Certifications du produit	Listé UL CSA
Enclosure Type	Not rated (open device)
Température d'isolation	105 °C

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	2,835 kg
Hauteur de l'emballage 1	16,256 cm
Largeur de l'emballage 1	17,272 cm
Longueur de l'emballage 1	19,558 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui