



## Principal

|                             |                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme de produits           | Telemecanique Limit switches XC Standard                                                                                                   |
| Nom de gamme                | Format standard                                                                                                                            |
| Fonction produit            | Corps d'interrupteur de position                                                                                                           |
| Nom abrégé de l'appareil    | ZCKJ                                                                                                                                       |
| Type de carter              | Fixe                                                                                                                                       |
| Accessoires associés        | XCKJ                                                                                                                                       |
| Tête à associer             | ZCKE67<br>ZCKE629<br>ZCKE05<br>ZCKE64<br>ZCKE23<br>ZCKE21<br>ZCKE61<br>ZCKE66<br>ZCKE619<br>ZCKE08<br>ZCKE63<br>ZCKE62<br>ZCKE06<br>ZCKE65 |
| Matière du corps            | Métal                                                                                                                                      |
| Entrée de câble             | 1 entrée taraudée pour conduit NPT 1/2"                                                                                                    |
| Nombre de pôles             | 2                                                                                                                                          |
| Description des contacts    | 2 "F"                                                                                                                                      |
| Fonctionnement des contacts | Coupure lente, simultanée                                                                                                                  |
| Type d'enclenchements       | 1 1 position                                                                                                                               |
| Matériau des contacts       | Contacts plaqués argent                                                                                                                    |

## Complémentaire

|                 |      |
|-----------------|------|
| Affichage local | Sans |
|-----------------|------|

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement électrique                          | Screw-clamp terminals, clamping capacity: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ouverture positive                               | Sans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vitesse d'attaque minimale                       | 6 m/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [Ie] courant assigné d'emploi                    | 3 A à 240 V, AC-15, A300 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix A<br>0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix A                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Ui] tension assignée d'isolement                | 500 V (degré de pollution 3) conformément à IEC 60947-1 pour bloc de contacts<br>300 V conformément à CSA C22.2 No 14 pour bloc de contacts<br>300 V conformément à UL 508 pour bloc de contacts                                                                                                                                                                                                                      |
| Résistance maximale entre bornes                 | 0,25 mOhm conformément à IEC 60255-7 catégorie 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs       | 4 kV conformément à IEC 60664<br>4 kV IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Protection contre les courts-circuits            | 6 A cartouche fusible, type gG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Durée de vie électrique                          | 5000000 cycle, DC-13 120 V, 1 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C<br>5000000 cycle, DC-13 24 V, 3 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C<br>5000000 cycle, DC-13 48 V, 2 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C |
| Largeur                                          | 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hauteur                                          | 77 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Profondeur                                       | 44 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Poids                                            | 0,31 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Description des bornes ISO n°1                   | (21-22)NC<br>(13-14)NO<br>(33-34)NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Environnement

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Degré d'étanchéité IP                 | IP66                      |
| Tenue aux choc IK                     | IK07                      |
| Température de fonctionnement         | -25...70 °C pour standard |
| Température ambiante pour le stockage | -40...70 °C               |
| Caractéristique d'environnement       | Standard                  |

## Emballage

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 0,290 kg |
| Hauteur de l'emballage 1  | 0,010 dm |
| Largeur de l'emballage 1  | 0,010 dm |
| Longueur de l'emballage 1 | 0,020 dm |

## Offre de la durabilité

|                                     |                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                   |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                       |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                     |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                     |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                       |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|