

# Fiche produit

## Caractéristique

# XACB9215

Harmony XACB - tête capuchonnée  
pour bouton-poussoir - jaune - 16mm, -  
25..+70°C



## Principales

|                                            |                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| gamme de produits                          | Harmony XAC                                  |
| fonction produit                           | tête de bouton-poussoir                      |
| nom de composant                           | XACB                                         |
| marquage                                   | non marqué                                   |
| info supplémentaire de l'unité de commande | capuchonné                                   |
| cOURSE d'actionnement                      | 16 mm                                        |
| couleur de la capsule                      | jaune                                        |
| accessoires associés                       | XESD1181<br>XESD1191<br>XESD1281<br>XESD1291 |
| vente par quantité indivisible             | 10                                           |

## Complémentaires

|       |          |
|-------|----------|
| poids | 0.005 kg |
|-------|----------|

## Environnement

|                                                   |                                                      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| normes                                            | EN 60947-5-1<br>IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14     |
| température de fonctionnement                     | -25...70 °C                                          |
| température ambiante pour le stockage             | -40...70 °C                                          |
| tenue aux vibrations                              | 15 gn (f = 10...500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6 |
| tenue aux chocs mécaniques                        | 100 gn se conformer à IEC 60068-2-27                 |
| classe de protection contre les chocs électriques | classe II se conformer à IEC 61140                   |
| degré de protection IP                            | IP65 se conformer à IEC 60529                        |
| Tenue aux chocs IK                                | IK08 se conformer à EN 50102                         |