

## Fiche produit

### Caractéristique

## ZCEH2

OsiSense ZCE - tête inter. de pos. - M18  
poussoir à galet en acier



### Principales

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gamme de produits        | OsiSense XC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| nom de gamme             | format standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| fonction produit         | tête d'interrupteur de position                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| nom abrégé de l'appareil | ZCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| type de tête             | tête de piston M18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| accessoires associés     | XCKD<br>XCKP<br>XCKT<br>XCMD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| corps à associer         | ZCD21<br>ZCD21M12<br>ZCD25<br>ZCD26<br>ZCD27<br>ZCD28<br>ZCD29<br>ZCD29M12<br>ZCD31<br>ZCD35<br>ZCD37<br>ZCD39<br>ZCP21<br>ZCP21M12<br>ZCP25<br>ZCP26<br>ZCP27<br>ZCP28<br>ZCP29<br>ZCP29M12<br>ZCP31<br>ZCP35<br>ZCP37<br>ZCP39<br>ZCT21G11<br>ZCT21N12<br>ZCT21P16<br>ZCT25G11<br>ZCT25N12<br>ZCT25P16<br>ZCT26G11<br>ZCT26N12<br>ZCT26P16<br>ZCT27G11<br>ZCT27N12 |

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
|                            | ZCT27P16<br>ZCT28G11<br>ZCT28N12<br>ZCT28P16 |
| mouvement tête de commande | linéaire                                     |
| type d'unité de commande   | poussoir à galet rappel de ressort métal     |
| type d'approche            | approche latérale, 2 directions              |

### Complémentaires

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| mouvement d'attaque | avec came 30° |
| ouverture positive  | avec          |

### Environnement

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| température de fonctionnement         | -25...70 °C |
| température ambiante pour le stockage | -40...70 °C |
| caractéristique d'environnement       | standard    |

### Durabilité de l'offre

|                                       |                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental                | Produit Green Premium                                                 |
| RoHS (code date: AnnéeSemaine)        | Compliant - since 0851 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                                 | Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil                   |
| Instructions de fin de vie du produit | Pas d'opération de recyclage spécifiques                              |