


Etiquettes TLS 2200/TLS PC Link



Numéro d'article: 018346

Référence: PTL-11-427

Dimensions - Hauteur (mm): 19.05

Dimensions - Largeur (mm): 12.70

Quantité totale par paquet: 500

Spécifications: Etiquettes TLS 2200/TLS PC Link

Adhésif	Acrylique permanent
Application(s)	Repérage de Fils & de Câbles
Approbation/Conformité	Conforme à la norme UL969 pour l'étiquetage et le marquage, si impression avec les rubans des gammes R4300 et R6200 de Brady. Consultez le fichier UL MH17154 pour obtenir plus de précisions. Les clients Brady doivent spécifier à l'achat s'ils ont besoin d'étiquettes B-427 conformes à la norme UL. Brady vend des étiquettes B-427 conformes à la norme UL ou non, selon les besoins des clients.
Compatibilité imprimante	BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
Couleur	Blanc/Transparent
Diamètre max. du fil (mm)	3.03
Diamètre min. du fil (mm)	2.70
Dimensions - Hauteur (mm)	19.05
Dimensions - Largeur (mm)	12.70
Epaisseur (mm)	0.102
Finition	Mat
Forme	Rectangle
Gamme de ruban	R4310
Industrie	Télécommunication; Electrique
Matériau	Vinyle auto-protégé
N° de matériau Brady	B-427
Nb de lignes max.	3

Référence	PTL-11-427
Répétition verticale (mm)	15.87
Surface	Pour des surfaces lisses & texturées/rigueuses
Température d'utilisation °C	70
Température d'utilisation minimum °C	-70
Zone imprimable - Hauteur (mm)	9.53
Zone imprimable - Largeur (mm)	12.70
Qté par rangée	1
Quantité totale par paquet	500 Etiquette(s) / Rouleau
UOM Base / Presentation	500 Etiquette(s) / Rouleau
UOM Presentation / Pack	1 Rouleau / Rouleau