



### Principal

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	ClimaSys CV
Fonction produit	Ventilateur
Type of filter	Standard
Flow rate	Débit libre avec filtre standard: 803 m <sup>3</sup> /h à 60 Hz Débit libre avec filtre standard: 931 m <sup>3</sup> /h à 50 Hz
[Us] tension d'alimentation	396...466 V
Tension d'entrée	400 V 50/60 Hz

### Complémentaire

Absorbed power	126 W 50 Hz 126 W 60 Hz
In courant assigné d'emploi	0,226 A 50 Hz 0,232 A 60 Hz
Noise level < at	75...77 dB
Type de roulement	Bille
Hauteur	Externe: 336 mm
Largeur	Externe: 316 mm
Profondeur	Externe: 162 mm
Dimensions de la découpe	291 x 291 mm
Poids	4,1 kg
Matière	Grille de sortie: thermoplastique injecté (ASA PC)
Couleur	Grille de sortie: gris (RAL 7035)
Température de fonctionnement	-15...60 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Pression maximale	170 Pa débit de 0 m <sup>3</sup> /h
Bornes de raccordement	Bornier
Degré de protection IP	IP54
Composition de l' appareil	1 moteur axial 2 grille de protection: sur les surfaces avant et arrière 1 filtre: avant de moteur axial

1 grille de sortie: avant  
1 modèle de découpe

Conditions d'utilisation	La température extérieure doit être de 5 °C inf. à la température intérieure Le remplacement trop fréquent du filtre doit être évité Les débits dépendent du point de fonctionnement, voir le logiciel ProClima Le filtre doit être nettoyé et remplacé régulièrement L'environnement ambiant doit être relativement propre
--------------------------	---

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	4,26 kg
Hauteur de l'emballage 1	23,5 cm
Largeur de l'emballage 1	32 cm
Longueur de l'emballage 1	34 cm

## Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------