

Heavy Duty Products, IEC Pin and Sleeve, Connecteur, commuté, 60/63A 125/250V AC, 3 pôles, 4 fils, mise à la terre, NEMA4X/IP69

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBLS460C9W](#)

Connecteur IEC à broche et manchon, commuté, 60/63A 125/250V AC, 3 pôles, 4 fils, mise à la terre, NEMA4X/IP69.

Caractéristiques

- S'adapte à la base installée existante de dispositifs à broches et manchons IEC 60309-2
- Approuvé comme moyen de déconnexion pour les circuits de moteur et les circuits de dérivation
- Classe d'environnement UL Type 4X, 12 et IP69k
- PBT résistant aux chocs et à la corrosion, codé par couleur en fonction de la tension
- Voyants DEL de mise à la terre et d'alimentation non commutées

Général

Numéro de catalogue	HBLS460C9W
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Nombre de pôles	3 pôles
Série	Advantage Switch-Rated
Style	IP69k NEMA 4X
Type	Connecteur étanche
CUP	783585478609

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	60/63 A
Courant / Intensité nominale	60/63 A
Tension Rating	3 phases 250 VAC
Tension nominale Description	3 phases 250 VAC



Chef d'orchestre

Nombre de fils	4 fils
----------------	--------

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessin technique - HBLS460C9W AutoCAD Drawing](#)
- [Dessins de vente - WDK_HBLS460C_DRAWING_PDF](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - IEC Pin & Sleeve Devices](#)
- [Littérature - Advantage™ Series Switch-Rated IEC Pin & Sleeve Devices](#)
- [Littérature - Safety Product Guide](#)
- [Manuels d'installation - WIRING_PD2636_INSTALLINST](#)
- [Page du catalogue - WDK G-6 Catalog Page](#)
- [Spécifications - HBLS460C9W](#)
- [Spécifications - Wiring HBLS460C9W Specification Sheet](#)
- [Vidéo - Advantage Series Switch-Rated Pin & Sleeve](#)