


Fiche produit

Caractéristique

XUFN05323

OsiSense XU - fibre optique pour amplificateur - plastique - 2m - portée 70mm



Principales

gamme de produits	OsiSense XU
nom du détecteur	XUF
portée nominale	0.06 m
type d'embout	M4 x 0.7, avec embout câble filet stand

Complémentaires

type de détecteur électronique	détecteur photo-électrique polarisé
forme du capteur	dessin de la fibre
destination du produit	XUDA
type de fibre optique	PMMA
matériau de gaine	PE
système de détection	réflexion directe
utilisation de la fibre optique	positionnement
longueur de fibre optique	2 m
diamètre extérieur	2.2 mm
rayon de courbure minimum	25 mm
type de filetage	M6 x 0.75
âme de la fibre optique	1 x Ø 1 mm + 16 x Ø 0,265 mm
poids	0.06 kg

Environnement

température de fonctionnement	-25...60 °C
température ambiante pour le stockage	-40...80 °C
tenue aux vibrations	+/-1,5 mm à 10...55 Hz se conformer à IEC 60068-2-6 7 gn à 10...55 Hz se conformer à IEC 60068-2-6
tenue aux chocs mécaniques	30 gn (durée = 11 ms) se conformer à IEC 60068-2-27
degré de protection IP	IP64 se conformer à IEC 60529 IP641 se conformer à NF C 20-010

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
------------------------	---------------------------

