

# Fiche produit

## Caractéristique

140ACO13000C

module de sorties analogiques  
Modicon Quantum - 8 S



## Principale

gamme de produits	plateforme d'automatisme Modicon Quantum
fonction produit	module de sorties analogiques

## Complémentaires

nombre de sorties analogiques	8
exigence d'adressage	8 mots de sortie
tension de boucle	6...30 V DC
tension de déchet	6...30 V 25 mA
plage sorties analogiques	0...20 mA comptages 0..20000 0...25 mA comptages 0..25000 4...20 mA comptages 0..16000 4...20 mA comptages 0..4095
erreur de précision absolue	+/-0,2% de l'échelle complète à 25 °C
linéarité	+/- 12 µA 4...20 mA comptages 0..4095 +/- 4 µA 0...20 mA comptages 0..20000 +/- 4 µA 0..25 mA comptages 0..25000 +/- 4 µA 4...20 mA comptages 0..16000
dérive de la précision selon la température	0,004 % de dérivation maximale/°C typique 0,007 % de déviation maximale/°C maximum
isolement entre voies et bus	1780 V pendant 1 minute AC
temps de mise à jour	5 ms
temps de réglage	1,6 ms à 5% de la valeur finale 3,2 ms à +/-0,1% de la valeur finale
type de faute	Circuit ouvert 4...20 mA
courant nécessaire pour le bus	550 mA
puissance dissipée en W	5 W
besoin en puissance externe	6...30 V
marquage	CE
signalisation locale	1 LED vert la communication par bus est présente(active) 1 LED rouge erreur externe 8 DEL vert le canal est activé 8 DEL rouge défaut de canal
format du module	standard
poids	0.3 kg

## Environnement

traitement de protection	vernis revêtement Humiseal 1A33
certifications du produit	cUL FM class 1, division 2
normes	CSA C22.2 No 142 UL 508
tenue aux champs électromagnétiques rayonnés	10 V/m 80...2000 MHz conformément à IEC 801-3
température de fonctionnement	0...60 °C
température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
humidité relative	95 % sans condensation
altitude de fonctionnement	<= 5000 m

## Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 0846 -
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

## Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------