



### Principal

|                            |                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Gamme de produits          | 9007                                                                |
| Nom de gamme               | Renforcé                                                            |
| Fonction produit           | Levier d'interrupteur de position                                   |
| Nom abrégé de l'appareil   | 9007C                                                               |
| Tête à associer            | 9007N<br>9007B<br>9007T5<br>9007A<br>9007C<br>9007T10               |
| Produit complet à associer | 9007C<br>9007AW                                                     |
| Mouvement tête de commande | Tournant                                                            |
| Type d'unité de commande   | Flat steel levier à galet à rappel longueur: 63,50 mm - offset: - - |
| Type de galet              | 1 acier galet extérieur (diamètre: 16,00 mm - largeur: 6,35 mm)     |
| Type d'approche            | Approche latérale                                                   |
| Ouverture positive         | Sans                                                                |

### Complémentaire

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Mouvement d'attaque | Avec came 30° |
| Poids               | 0,05 kg       |

### Environnement

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Température de fonctionnement         | -29...85 °C |
| Température ambiante pour le stockage | -29...85 °C |
| Caractéristique d'environnement       | Standard    |

## Emballage

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 45,359 g  |
| Hauteur de l'emballage 1  | 22,968 cm |
| Largeur de l'emballage 1  | 9,042 cm  |
| Longueur de l'emballage 1 | 58,338 cm |

## Offre de la durabilité

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Régulation REACH       | <a href="#">Déclaration REACH</a>                 |
| Directive RoHS UE      | Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE  |
| Profil environnemental | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|