



Principal

Gamme de produits	L100/300
Nom de gamme	Usine à usage intensif
Fonction produit	Commutateur de fin de course
Application spécifique du produit	Mill switch
Nom abrégé de l'appareil	L300 L100
Type de carter	Fixe
Type de tête	Tête rotative
Vente par quantité indivisible	1

Complémentaire

Style d'embase	Style 2
Matière du corps	Cast aluminium
Mode de fixation	Par le corps
Type d'unité de commande	à rappel sans levier de commande
Nombre de séquences de contact	39
Fonction disponible	Position neutre
Mouvement d'attaque	CW et CCW De gauche ou de droite
Type d'approche	Approche latérale
Raccordement électrique	Borniers à vis-étrier AWG 22 à AWG 12
Entrée de câble	1 entry for 3/4" - 14 NPT conformément à ANSI B1.20.1
Nombre de pôles	3
Description des contacts	2 "F" + 1 "O"
CW operation contacts	1 "O" + 2 "F"
CCW operation contacts	2 "O" + 1 "F"
Contacts style	B
Type d'interrupteur	TPDT-DB

Forme du contact	Form XXY
Matériau des contacts	90/10 AgCdO on copper backing stationary contact Silver on steel backing moveable contact
Utilisation des contacts	-
Fonctionnement des contacts	Coupure lente, sans contact à court-circuit
Ouverture positive	Sans
Couple minimal d'actionnement	95 ozf.in
Vitesse d'attaque maximale	90 ft/min avec un angle de came de 45°, leviers uniquement 130 ft/min avec un angle de came de 30°, leviers uniquement
Angle d'actionnement	7 °
Course angulaire maximale	70 °
Désignation code des contacts	A600, AC (Ue = 600 V) Ie = 1,2 A conformément à désignation du calibre NEMA A600, AC (Ue = 480 V) Ie = 1,5 A conformément à désignation du calibre NEMA A600, AC (Ue = 240 V) Ie = 3 A conformément à désignation du calibre NEMA A600, AC (Ue = 120 V) Ie = 6 A conformément à désignation du calibre NEMA
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe	20 A
[Ui] tension assignée d'isolement	600 V (degré de pollution 3) conformément à IEC 60947-1 600 V (pollution degree 3) conforming to UL 508 600 V (pollution degree 3) conforming to CSA C22.2 No 14
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	2,5 kV AC pendant 1 minute conformément à CE 2,2 kV AC pendant 1 minute conformément à UL 2,64 kV AC pendant 1 minute conformément à CSA
Protection contre les courts-circuits	20 A classe Bussmann CC KTK-R-20 instantané
Largeur	57,15 mm
Hauteur	125,73 mm
Profondeur	86,61 mm
Poids	0,68 kg
Description des bornes ISO n°1	(3-4) right side contact (5-6) center contact (1-2) left side contact

Environnement

Tenue aux chocs mécaniques	30 gn pour 9 ms conformément à CEI 60068-2-27
Tenue aux vibrations	10 gn (f= 10...55 Hz) conformément à CEI 60068-2-6
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1 conformément à NEMA type 250 NEMA 2 conformément à NEMA type 250 NEMA 4 conformément à NEMA type 250 NEMA 12 conformément à NEMA type 250 NEMA 13 conformément à NEMA type 250
Degré de protection IP	IP67 conforming to IEC 60529
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe 0 conformément à IEC 61140
Température de fonctionnement	-23...85 °C
Température ambiante pour le stockage	-23...85 °C
Traitement de protection	Peinture grise résistante à la corrosion

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	680,389 g
Hauteur de l'emballage 1	5,842 cm
Largeur de l'emballage 1	7,112 cm
Longueur de l'emballage 1	12,954 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------