



Principal

Gamme de produits	OsiSense XC
Nom de gamme	Format spécial
Fonction produit	Bloc de contacts d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	ZC1A
Accessoires associés	XC1AC12.
Raccordement électrique	Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,5...2 x 2,5 mm²
Nombre de pôles	2
Description des contacts	1 "O" + 1 "F"
Fonctionnement des contacts	Coupure lente, sans contact à court-circuit
Matériau des contacts	Contacts plaqués argent
Ouverture positive	Sans

Complémentaire

Forme d'isolation entre contacts	Zb
Vitesse d'attaque minimale	6 m/min
Résistance maximale entre bornes	8 mOhm conformément à IEC 60255-7 catégorie 3
[I _{th}] courant thermique d'emploi sous enveloppe	10 A
[U _i] tension assignée d'isolement	500 V AC conformément à IEC 60947-5-1 500 V AC conformément à NF C 20-040 600 V DC conformément à IEC 60947-5-1 600 V DC conformément à NF C 20-040 600 V AC conforming to CSA C22.2 No 14 600 V DC conformément à CSA C22.2 No 14
Protection contre les courts-circuits	10 A cartouche fusible, type gG
Durée de vie électrique	1000000 cycle, AC-15 110 V, 900 VA, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycle, AC-15 230 V, 1900 VA, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycle, AC-15 48 V, 450 VA, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycle, DC-13 110 V, 100 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycle, DC-13 230 V, 95 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C

1000000 cycle, DC-13 48 V, 100 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C
 3000000 cycles, AC-15 110 V, 350 VA, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
 3000000 cycles, AC-15 230 V, 430 VA, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
 3000000 cycle, AC-15 48 V, 170 VA, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C
 3000000 cycles, DC-13 110 V, 40 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
 3000000 cycle, DC-13 230 V, 33 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C
 3000000 cycle, DC-13 48 V, 35 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	48 g
Hauteur de l'emballage 1	3 cm
Largeur de l'emballage 1	6 cm
Longueur de l'emballage 1	7 cm
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	50
Poids de l'emballage 2	2,828 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------