

HUBBELL
Wiring Device-Kellems

**Kellems Wire Management, Deluxe
Cord Grips, mâle droit, non
métallique, .500-.625", 3/4" avec
filet**

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [074011336](#)

Kellems Wire Management, Deluxe Cord Grips, mâle droit, non
métallique, .500-.625", 3/4" avec filet.



Caractéristiques

- Raccord en aluminium
- La maille en acier inoxydable résiste à la corrosion
- La bague en néoprène est étanche à l'huile et à l'eau.

Performance

- Environnement - Inflammabilité - UL 94HB (poignée de toron), UL 94V-2 (raccord)
- Environnement - Emplacements dangereux - Convient pour une utilisation dans des emplacements dangereux selon Classe I Div. 2, Classe II Div. 1 & 2, Classe III Div. 1 & 2 N.E.C.
- Environnement - Températures de fonctionnement - -40°F à +225°F (-40°C à +107°C)
- Environnement - Emplacements humides - Convient aux emplacements humides lorsqu'il est utilisé avec un joint d'étanchéité homologué entre le boîtier et le raccord.

Général

Numéro de catalogue	074011336
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Métallique• Métallique
Gamme de cordons	.500"-.625" (1.27-1.59)
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Convient pour une utilisation en milieu humide lorsqu'il est utilisé avec un joint d'étanchéité homologué entre le boîtier et le raccord.
Type d'article	Poignées de cordon de luxe
Matériau	Raccords en nylon, maille en acier inoxydable
Matériau - Matériel de montage	Contre-écrou ou ouverture taraudée
Série	Poignées de cordon de luxe
Style	Pour câbles isolés
Température nominale	Minimum -40 Deg F à 225 Deg F (-40 Deg C à 107 Deg C)
Taille du filet	3/4" NPT
Type	Filet mâle droit
CUP	783585331072

Dimensions

Dimensions	2,15 in x 1,56 in x 1,56 in
Taille de l'affichage	3/4" NPT
Hauteur	1.56 in
Longueur	2.15 in
Poids	0,2 lb
Largeur	1.56 in

Chef d'orchestre

Gamme de diamètres de câbles	0,500 in-0,625 in
Taille du câble	.500"-.625" (1.27-1.59)
Nombre de conducteurs	Célibataire

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertoire UL
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	5
Quantité de palettes	1620

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessins de vente - WDK_074011336_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
[Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
[Manuels d'installation - WIRING_30920064_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK C-12 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK W-51 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK H-15 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK W-52 Catalog Page](#)
[Spécifications - 74011336](#)
[Spécifications - Wiring 074011336 Specification Sheet](#)
[Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
WDK_CA-074011336-SPEC-FR | REV 7/2024