

Principales

Gamme de produits	ConneXium
Type de produit ou de composant	Interrupteur géré par Ethernet TCP/IP
Nombre maximum de commutateurs en cascade	Illimité

Complémentaires

Concept	Transparent Ready
Protocole du port communication	Ethernet TCP/IP
Port Ethernet	10base-T/100base-TX 14 câble en cuivre 100base-FX 2 fibre optique
Type de connexion intégrée	RJ45 blindée câble en cuivre Duplex SC fibre optique
Support de transmission du médium	Câble à paire blindée torsadée CAT 5E câble en cuivre Fibre optique multimodale fibre optique
Longueur de câble	100 m câble en cuivre
Longueur de fibre optique	4000 m 62,2/125 µm 5000 m 50/125 µm
Affaiblissement	8 dB 50/125 µm 11 dB 62,2/125 µm
Service Ethernet	FDR SMTP V3 VLAN Client SNMP Configuration via serveur Web Contrôle de flux de données Filtrage de multidiffusion Port de priorité Port sécurisé Protocole d'arborescence de scanning rapide (RSTP) Surveillance de trafic IGMP
Nombre maximum de commutateur dans une bague	50
Redondance	Alimentations électriques redondantes Bague redondante unique Couplage à bague
Limites de la tension d'alimentation	9.6...60 V CC SELV 18...32 V CA SELV
Puissance consommée	11.8 W
Raccordement électrique	Connecteur débrochable 6 voies alimentation puissance
Support d'installation	Rail DIN symétrique 35 mm
Marquage	CE
Signalisation locale	1 DEL alimentations électriques redondantes 1 DEL bague unique 1 DEL bague double
Sortie d'alarme	1 contact sans tension ≤ 1 A
Fonction alarme	Défaut de l'alimentation électrique Erreur port de communication Erreur réseau Ethernet

Largeur	111 mm
Hauteur	131 mm
Profondeur	111 mm
Masse du produit	0.6 kg

Environnement

Température de fonctionnement	0...60 °C
Humidité relative	10...90 % sans condensation
Degré de protection IP	IP20
Normes	CSA 22.2 No 142 CSA 22.2 No 213 Class 1 Division 2 UL 1604 UL 508 CUL 60950
Certifications du produit	C-Tick GL
RoHS EUR date de conformité	0614
RoHS EUR status	Conforme

Garantie contractuelle

Periode	18 mois
---------	---------