



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	ZCKD
Type de tête	Tête rotative
Accessoires associés	XCKS
Corps à associer	ZCKS5 ZCKSD35 ZCKS9H29 ZCKSD39H29 ZCKSD37 ZCKS1H29 ZCKSD37H29 ZCKS7H29 ZCKS6 ZCKS9 ZCKSD31H29 ZCKS5H29 ZCKS2 ZCKS1 ZCKSD39 ZCKS7 ZCKS8 ZCKS2H29 ZCKSD35H29 ZCKSD31 ZCKS6H29 ZCKS8H29
Mouvement tête de commande	Tournant
Type d'unité de commande	Levier à galet rappel de ressort thermoplastique
Type d'approche	Lateral approach, 2 directions

Complémentaire

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
---------------------	---------------

Ouverture positive	Avec
Matière de la tête	Plastique

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,086 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,330 dm
Largeur de l'emballage 1	0,630 dm
Longueur de l'emballage 1	0,750 dm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------