



Principal

Gamme de produits	Harmony XVU
Fonction produit	Vcolonne lumineuse modulaire
Diamètre de fixation	60 mm
Type d'accessoire / élément séparé	Colonne
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de montage et de fixation

Complémentaire

Matière	PBT + ABS (UL94-V0) PC (UL94 V-0)
Accessoires associés	XVU
[Us] tension d'alimentation	110...240 V AC 24 V AC/DC
Longueur	100 mm
Poids	0,093 kg

Environnement

Certifications du produit	CE UL CSA
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-25...50 °C
Degré de protection IP	IP65

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	266 g
Hauteur de l'emballage 1	9 cm
Largeur de l'emballage 1	9,1 cm
Longueur de l'emballage 1	26,8 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	24
Poids de l'emballage 2	7 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie