

Fiche produit

Caractéristique

ZB4BW7L3741

Harmony tête bouton-poussoir double
touche Ø22 vert + rouge E S IP66, IP69K



Principales

gamme de produits	Harmony XB4
fonction produit	Tête de bouton-poussoir double touche lumineux
accessoires associés	DEL intégrale
nom abrégé de l'appareil	ZB4
matériau de la collerette	Métal plaqué chrome
type de tête	Standard
diamètre de fixation	22 mm
vente par quantité indivisible	1
forme de la tête de l'unité de signalisation	Rectangulaire
type d'unité de commande	Rappel à ressort
profil du dispositif de commande	1 bouton affleurant - 1 bouton dépassant - 1 témoin central
description des opérateurs	"I" vert - "O" rouge

Complémentaires

largeur hors tout CAO	30 mm
hauteur hors tout CAO	50 mm
profondeur hors tout CAO	30 mm
poids	0,056 kg
tenue au nettoyage haute pression	7000000 Pa à 55 °C, distance: 0,1 m
couleur du marquage	Marquage noir avec capsule blanche Marquage blanc avec capsules verte, rouge ou noires
profil de l'unité de commande	Vert affleurant, blanc I Rouge dépassant, blanc O
durée de vie mécanique	1000000 cycle
code de composition électrique	M1 pour <= 6 contacts using unique blocs dans montage avant avec DEL intégrale M2 pour <= 6 contacts using simple et double blocs dans montage avant avec DEL intégrale M10 pour <= 2 contacts using unique blocs dans montage avant avec DEL intégrale M6 pour <= 2 contacts using unique blocs dans montage avant avec DEL intégrale et transformateur

Environnement

traitement de protection	TH
--------------------------	----

température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
température de fonctionnement	-40...70 °C
classe de protection contre les chocs électriques	Classe I se conformer à IEC 61140
degré de protection IP	IP69 se conformer à IEC 60529 IP66 se conformer à IEC 60529 IP69K
tenue à l'environnement NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Tenue aux chocs IK	IK06 se conformer à IEC 50102
normes	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 No 14
certifications du produit	BV CSA DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA Listé UL
tenue aux vibrations	5 gn (f = 2...500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
tenue aux chocs mécaniques	(durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde conformément à IEC 60068-2-27 (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde conformément à IEC 60068-2-27